



Type 90
Type 30

CHEMISAFE®
SAFETY STORAGE CABINETS

ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI INFIAMMABILI

certificati secondo la norma
UNI EN 14470-1



**Certified Quality,
Guaranteed Safety.**



I nostri armadi risolvono il problema della gestione dei liquidi pericolosi.

ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI INFIAMMABILI certificati secondo la norma UNI EN 14470-1.

Costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1/1, 5/2 mm, pressopiegata a freddo con strutture esterne monolitiche verniciate con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolari coibentazioni di calcio silicato (DIN 4102) CLASSE "0" R.E.I. 120 che rilascia molecole d'acqua allo scopo di abbassare la temperatura interna in caso d'incendio.

Pannelli in lana di roccia per alte temperature (esente da fibrocera mica) non combustibili con particolari fogli ceramici fissati con collanti ceramici.

- A** Pannelli interni di finitura antigraffio, in laminati ad alta resistenza a vapori anche aggressivi.
- B** Chiusura delle porte automatica ad ogni apertura con sistema di blocco automatico. Serratura di sicurezza con chiave.
- C** Sistema di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sul cielo dell'armadio (nella parte posteriore sugli UB).
- D** Cerniere antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone a tutta lunghezza garantiscono nel tempo la tenuta delle porte.
- E** Guarnizione termoespandente DIN 4102.
- F** Vasca di fondo con griglia di drenaggio utilizzabile anche come ripiano. Portata ripiani 50/80/100 kg.
- G** Morsetto di terra per prevenire le cariche elettrostatiche.



1 - Filtro a carboni attivi di facile rimozione. Cod. RNSOL



2 - Sistema di aspirazione antiscintilla. Cod. IC100



Particolare della staffa con fermo. Spostabile in altezza.

- 3** - Ripiano supplementare in acciaio INOX per FIRE 60 Type 90. Cod. RIP60
- 4** - Ripiano supplementare in acciaio verniciato per FIRE 60 Type 30. Cod. RIPV60
- 5** - Ripiano supplementare in acciaio INOX per FIRE 120 Type 90. Cod. RIP120
- 6** - Ripiano supplementare in acciaio verniciato per FIRE 120 Type 30. Cod. RIPV120



7 - STEP CLOSE: dispositivo di blocco e chiusura automatica della porta con temperatura ambiente > 50°C. Cod. PS50

Tutti gli armadi sono stati testati secondo la recente normativa UNI EN 14470-1 ottenendo risultati Type 90 e Type 30.



TYPE 90





ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI INFIAMMABILI certificati secondo la norma UNI EN 14470-1.

FIRE 120 EASY Type 90 - Cod. CSF232

- Volume: 805 litri - 100/120 bottiglie da litro.
- Dimensioni esterne: 1190x600x1950 mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 1035x440x1830 mm (LxPxA).
- Peso: 420 kg circa.
- Assenza del montante centrale per una facile estrazione dei ripiani.
- 3 ripiani a vassoio spostabili in altezza in acciaio INOX (cap. 9 litri circa), portata 80 Kg certificati: 995x390x25 mm (LxPxA).
- 1 vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia: 1020x400x60 mm (LxPxA).

FIRE 120 EASY Type 30 - Cod. CSF332

Dati identici a FIRE 120 EASY Type 90 escluso:

- Peso: 340 kg circa.
- 3 ripiani a vassoio spostabili in altezza in acciaio verniciato.



Ripiani in acciaio verniciato.

FIRE 60 EASY Type 30

Cod. CSF339

Dati identici a FIRE 60 EASY Type 90 escluso:

- Peso: 180 kg circa.
- 3 ripiani a vassoio spostabili in altezza in acciaio verniciato.



Type 90 Type 30

8 - Estintore automatico interno od esterno.



FIRE 60 EASY Type 90

Cod. CSF239

- Volume: 350 litri - 60/80 bottiglie da litro.
- Dimensioni esterne: 590x600x1950 mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 435x440x1830 mm (LxPxA).
- Peso: 210 kg circa.
- 3 ripiani a vassoio spostabili in altezza in acciaio INOX (cap. 6 litri circa), portata 80 kg certificati: 390x390x25 mm (LxPxA).
- 1 vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia: 420x400x60 mm (LxPxA).



FIREGUARD

Cod. FG900

Carrello di sicurezza per la raccolta ed il trasporto di sostanze chimiche nocive e/o infiammabili. Diviso in due sezioni indipendenti con vaschetta di raccolta in acciaio INOX sul fondo per la caduta accidentale dai contenitori.



CHEMISAFE®

SAFETY STORAGE CABINETS

9 - COLDY

**SISTEMA DI REFRIGERAZIONE (Brevettato)
PER ARMADI DI SICUREZZA
PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI
CON BASSO PUNTO DI INFIAMMABILITA'.**

Il sistema è composto da una unità criostatica che raffredda un fluido fino a -15 °C e, per mezzo di una pompa, lo spinge mediante apposite tubazioni all'interno dell'armadio. Uno scambiatore termico modulare ed applicabile a tutta la linea CHEMISAFE FIRE abbassa la temperatura interna con la possibilità di regolarla a seconda delle specifiche esigenze dei prodotti. Una ulteriore sicurezza consiste nell'esistenza di uno sprinkler montato sullo scambiatore che, ad una temperatura di 68 °C, libera un liquido inibendo così un eventuale incendio interno. Un controllo della temperatura interna è possibile mediante un termometro digitale posto sulla porta dell'armadio. Un pratico sistema di innesti rapidi facilita i collegamenti e la eventuale manutenzione.

Ripiani in acciaio INOX.



Accessorio per COLDY*: termometro digitale per monitoraggio temperatura interna ed esterna del CHEMISAFE FIRE.



Una ulteriore sicurezza data da uno sprinkler che in caso d'incendio libera il liquido dello scambiatore.



FIRE 120 UB EASY Type 90

Cod. CSF 230

- Volume: 200 litri - 24 bottiglie da litro.
- Dimensioni esterne: 1100x500x620+80 mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 940x340x500 mm (LxPxA).
- Peso: 140 kg circa.
- 1 vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia: 920x300x60 mm (LxPxA).



FIRE 60 UB EASY Type 90

Cod. CSF 238

- Volume: 100 litri - 14 bottiglie da litro.
- Dimensioni esterne: 590x500x620+80 mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 435x340x500 mm (LxPxA).
- Peso: 90 kg circa.
- 1 vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia: 420x300x60 mm (LxPxA).

FIRE 120 UB EASY Type 30

Cod. CSF 330

- Dati identici a FIRE 120 EASY UB Type 90 escluso:
- Peso: 120 kg circa.

FIRE 60 UB EASY Type 30

Cod. CSF 338

- Dati identici a FIRE 60 UB EASY Type 90 escluso:
- Peso: 70 kg circa.

FIRE 120 UB EASY Type 90 "C" VERSION

Cod. CSF 230C

Dati identici a FIRE 120 UB EASY Type 90, ma con unico cassetto estraibile.

FIRE 120 UB EASY Type 30 "C" VERSION

Cod. CSF 330C

Dati identici a FIRE 120 UB EASY Type 30, ma con unico cassetto estraibile.



SAFETYFIRECASE® Type 30 PORTATILE, PRATICO, SICURO.



Cod. CSF 500

- Volume: 11 litri - 4 bottiglie da litro.
- Dimensioni esterne: 340x340x400 mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 200x200x265 mm (LxPxA).
- Peso: 18 kg circa.

ACCESSORI OPZIONALI per SAFETYFIRECASE®

- Sistema di fissaggio a parete - Cod. CSF 550
- Carrello per trasporto - Cod. CSF 560
- Vasca di fondo - Cod. CSF 570

FIRE 60 UB EASY Type 90 "C" VERSION

Cod. CSF 238C

Dati identici a FIRE 60 UB EASY Type 90, ma con unico cassetto estraibile.

FIRE 60 UB EASY Type 30 "C" VERSION

Cod. CSF 338C

Dati identici a FIRE 60 UB EASY Type 30, ma con unico cassetto estraibile.



Type 90 Type 30

CHEMISAFE®
SAFETY STORAGE CABINETS

**Qualità certificata,
Sicurezza garantita.**

“CHEMISAFE”, brand dell’azienda “Arredi Tecnici Casarin”, è specializzata nella progettazione e produzione di armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili, chimici, gas ed attrezzature per la sicurezza in genere. Professionisti ed esperti si confrontano quotidianamente con le problematiche del settore, acquisendo conoscenze e competenze necessarie per permettere all’azienda elevati standard di Qualità. L’azienda è certificata da organismi internazionali con certificazioni di prodotto riconosciute ed ottenute dopo severe ed attente valutazioni. Con grande trasparenza e competenza tecnica ci rivolgiamo sia a strutture ed organismi pubblici che ad imprese ed aziende private. La vostra sicurezza è in buone mani: Qualità certificata, Sicurezza garantita.



CHEMISAFE®
SAFETY STORAGE CABINETS



Type 90
Type 30

ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI INFIAMMABILI

certificati secondo la norma
UNI EN 14470-1



Rivenditore autorizzato: